

## Ecran OLED In Glass Wallpaper FHD 55 pouces (Support Pied)

**55EG5SD**

**ECRAN OLED**

**WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE**

**RESOLUTION FHD**

1920x1080

**LUMINOSITE**

400cd/m<sup>2</sup> (Typ)

**GAMUT COULEUR**

108%

**CONTRASTE**

100,000:1

**ANGLE DE VISION**

178°/178°

**MODE PORTRAIT**

**BEZEL**

107,9mm (H) 87,9mm (B) 91,6mm (G) 88,5mm (D)

**PROFONDEUR**

500mm

**CONTROLE RJ45, RS232C, IR**

**HDMI (2), DP, USB 3.0**

**GARANTIE 3 ANS**



DONNÉES PROVISOIRES



\* contenus dynamiques



# Ecran OLED In Glass Wallpaper FHD 55 pouces

## 55EG5SD

PANEL	
Type de dalle	OLED
Rétro-éclairage	-
Transflectif	-
Taille	55" (139,7cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	400cd/m² (Typ)
Taux de contraste (original)	100,000:1
Gamut Couleurs	108%
Nombre de couleur	10bit, 1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	1ms
Durée de vie	30,000 heures
Garantie fonctionnement	18Hr/7J (*contenus dynamiques)
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet 1% (Typ)
Affichage	Portrait
AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-
CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (2), DP (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	USB 3.0
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui
Sorties Contrôle externe	RS232C, LAN
FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	Oui
Mur d'images	-
Méthode ISM	Oui
Fail over	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	TBD
Mémoire interne	64Go
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, HDMI, DP
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	-
Templates fournis	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / -
COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	OLED/SuperSign c
Compatible OPS	Oui
Media Player externe	Oui
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	190W
Consommation (Smart Energy Saving)	TBD
Consommation (en veille)	3W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	107,9mm (H) 87,9mm (B) 91,6mm (G) 88,5mm (D)
VESA	-
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	872,7mmx2050,9mmx500mm
Dimension boîtier T-Con	312,2mmX 213,4mm X 16 mm
Dimension boîtier Signage box	412,6mm x 222,4mm x64,3 mm
Poids (moniteur seul)	37kg
Poids (boîtier T-Con)	1,6kg
Poids (Signage box)	4,3kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1880mmx1015mmx363mm
Poids support pied	53kg
Poids du carton (moniteur+ 2 boîtiers T-Con + 2 Signage box)	78kg
ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble DP	Oui
Câble HDMI	-
Câble RS-232C	Oui
Câble LAN	Oui
Récepteur IR	Oui
Câble de liaison boîtier-écran	Oui
Câble du support d'accroche	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Kit OPS	Oui
HD Base T	-
GENCOD	
Code EAN	TBD
55EG5SD-C.AEU	



### LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -  
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
partner.lge.com/fr