



Projecteur interactif à ultra-courte focale

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Ultra-courte focale permettant de projeter une image de 100 pouces à seulement 44 cm de distance
- Luminosité de 3 300 lumens ANSI, résolution WXGA et rapport de contraste de 10 000:1 pour des projections nettes
- Interactivité intégrée et prise en charge de plusieurs utilisateurs grâce aux deux stylets et au module tactile en option
- Deux haut-parleurs de 10 W et une entrée microphone pour une diffusion audio optimisée
- Durée de vie pouvant atteindre jusqu'à 10 000 heures
- Consommation d'énergie réduite grâce au minuteur de mise en veille ou à l'arrêt automatique en cas d'inactivité
- Solutions de gestion et de contrôle du réseau intégrées, dont Crestron® RoomView™, Extron et autres
- Garantie de 5 ans pour les établissements scolaires
- Compatible avec la solution de collaboration sans fil Novo



Les objectifs à ultra-courte focale permettent de projeter des images de 100 pouces à partir de 44 cm de distance

Le D756USTi propose une résolution WXGA et une luminosité de 3 300 lumens ANSI pour des projections nettes. Il permet de profiter d'une interactivité avec deux stylets et peut, grâce au module en option, prendre en charge une utilisation tactile avec dix doigts simultanément. Ses fonctionnalités, telles que le minuteur de mise en veille ou l'arrêt automatique en cas d'inactivité, garantissent en outre une faible consommation d'énergie. Ses deux haut-parleurs de 10 W et son entrée microphone assurent une diffusion audio optimisée.



D756USTi

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	3300
	Résolution native	WXGA (1280 x 800)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Aspect natif	16:10
	Rapport de contraste	10 000:1
	Correction de trapèze	Vertical : +/- 40°
	Optique	Rapport de projection
Ratio de zoom		Fixe 1x
Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)		Décalage vertical et limité de l'objectif : ± 1,7 %
Taille de l'image (diagonale)		80 à 100 pouces
Distance de projection		283 à 446 mm
Objectif de projection		F = 2,5 ; f = 5,1 mm
Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)		120 %
Caractéristiques		Caractéristiques
	Interactivité	Interactive pens & Optional Finger Touch
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches) (x 2), HDMI v1.4 (x2), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), RJ45, RS-232, USB A (Alimentation uniquement), USB miniB (Interactivité), USB B (Service), Microphone (Mini - Jack)
Général	Dimensions (L x P x H)	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (miroir non inclus)
	Poids	5
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 250 W (mode Eco), 290 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Durée de vie de la lampe et type	5 000/10 000 heures (mode Normal/Eco), 230 W/200 W
	Haut-parleurs	10 W (x 2)
	Niveau de bruit	33/29 dB (mode Normal/Eco)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), IR interactive Pen / nbr, Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (5811118004-SVV), Lunettes 3D P / N (3534257700), Support mural universel (T / R 035) (3900228200), Télécommande P / N (5041841300), Stylet interactif P/N (5811118885-SVV)
	Garantie	Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus
	Code UPC	813097 021861

