

VIDÉOPROJECTEURS ET MONITEURS

WD380U-EST



PROJECTEUR ULTRA COURTE FOCLE WXGA 2800 LUMENS

Techno. d'affichage	0.65" 1-Chip DMD, 12deg.LVDS, DDP2431
Resolution	1280 x 800 (WXGA)
Luminosité	2800 Lumens
Roue Couleur	Roue Couleur 5 segments (R/G/B/W/Y)
Contraste	3000 : 1
Zoom/Focus	Pas de Zoom focus manuel
Projection	f=5.4 mm, F=2.7, (0.64m@80") 0,375 : 1
Axe de projection	"9.1 : 1 Hd = 0,17 haut à 100"
Taille d'image	70 à 180 "
Lampe	Mode Normal 230W (durée de vie: 3000hrs), Mode éco:190W (durée de vie: 6000hrs)
Compatibilité informatique	Résolution ; 640 x480 (étendu) 1280 x 800 (réel) 1600 x 1200 (Compressé) 1080p (compressé) Sync sur le vert disponible
Compatibilité Video	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (incluant PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video ; 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p), 1080i/p(1125i/p 60Hz) 1080i/p(1125i/p 50Hz)
Connecteurs d'entrée	RGB ; mini D-sub 15pin x 2 Audio ; Stereo mini jack (ø3.5mm) x 2 (une pour PC1, une pour PC2) Video ; RCA x 1 + S-VIDEO x 1 Digital ; HDMI x 1 Video Audio ; RCA jack (L/R) x 1
Connecteurs de sortie	RGB ; mini D-sub 15pin x 1 Audio ; Stereo mini jack (ø3.5mm) x 1
Ports de communication	SERIE mini D-sub 9pin x 1(RS232C) LAN RJ-45 x 1 (contrôle du projecteur et envoi et affichage des données) USB type-A ; Diffusion WIFI (par Dongle non fourni), Visionneuse Power Point USB type-B ; Diffusion par l'USB

Fréquences	[H] 15 - 80 kHz [V] 50 - 120 Hz [Dot clock] max.165 MHz
Haut Parleur	10W mono x 1
Ventilation	33 dBa (28 dBa mode bas)
Récepteur Infra rouges	Sur l'avant et l'arrière
Caractéristiques	Anneau d'ancrage antiviol Mot de passe Menu en 18 langues Keystone vertical +- 40° Projection sur tableau jaune/bleu/vert/rose/noir Arrêt instantané Compatibilité CRESTON - AMX Lampe accès sur le dessus pour changement facile Mode Standby < 1W Contrôle dynamique de la lampe
Télécommande	Contrôle complet du projecteur
Consommation Max	340 W max
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Dimensions	325 x 112 x 258 mm (L x H x P)
Poids	4,1 kg
Accessoires fournis	Télécommande et pile Cable alimentation 3 m Cable VGA de 1,80m Guide de démarrage rapide- manuel de sécurité Manuel utilisateur (CD ROM) Protège objectif
Accessoires optionnels	Lampe de rechange (VLT-XD560LP) Bras mural